

# 水性环氧防腐涂料

- 产品说明** 该涂料是一种水性双组份环氧树脂涂料,由水性环氧乳液和水性环氧固化剂、防锈颜料等组成,具有优异的机械性能和耐碱性化学介质性能。该涂料 VOC 含量极低,可以加水稀释,是一种新型的环保型涂料。施工方便,无毒无害,施工工具可以用水清洗。
- 用 途** 主要用于金属及混凝土的防腐。
- 表面处理** 所有新涂覆的表面均应清洁、干燥、无污染。涂覆之前,所有表面均应根据 ISO8504:2000 标准进行判定和处理。
- 产品特性** 光泽度和表面光洁程度取决于涂覆方式,尽可能避免多种涂覆方法混用。本产品必须用推荐使用的清洁自来水稀释,如果使用其它稀释剂,会严重影响涂层的固化机制。  
环境温度若低于 5℃,请勿涂覆。  
涂覆过程中或刚刚涂覆完表面就发生水汽冷凝,会使表面失去光泽,膜质变差。
- 系统配套性** 推荐的配套体系  
水性环氧防腐底漆/丙烯酸类面漆
- 补充信息** 本说明书有关的工业标准、术语和缩略语,详情可在中昊北方涂料工业研究设计院有限公司查询。